

SE Produkten är ingen farlig substans eller farlig blandning enligt EU förordning 1272/2008 (CLP). Vi rekommenderar dock att hantera kemikalierna enligt vanliga säkerhetsåtgärder och att skydda ögon och hud.

NO Produktet er ingen farlig forbindelse eller blanding ifølge EU forordning 1272/2008. Vi anbefaler allikevel å omgå med kjemikaliene med sikkerhetstiltak som er vanlig og beskytte øynene og huden.

UFI: N246-DST6-M64A-FTC4

CF Group Scandinavia
Box 271 04
S - 102 52 Stockholm
Tel.: +46 (0)8 55 92 20 55
csa@chemoform.com
www.cfgroup.se
Delphin – a brand of CF Group



1 |
Art.Nr. 0913001DSE
E0913001DSE-SENO-V22



Pool Water Treatment



Bioflock

Klarnar grumligt vattnet i poolen
Klarer opp vannet i bassenget

Flockning // Flockning

SE Bioflock klarnar upp grumligt vatten. Produktet avlägsnar små partiklar ur vattnet som t ex kosmetikarester, fosfater och metaller. Resultatet blir kristallklart vatten i poolen. Bioflock lämpar sig mycket bra även för system med patronfilter.

Idealiskt pH-värde: 7,0-7,4

Dosering: Bioflock tillsätts efter att vattnet desinfekterats. I förebyggande syfte, tillsätt 50 ml per 1000 l vatten varannan vecka. I fall vattnet börjar bli grumligt (syn > 50 cm) tillsätt en dosering på 100 ml per 1000 l vatten. Vid grumligt vatten (syn < 50 cm), tillsätt 200 ml per 1000 l vatten.

Användning: Späd produkten med vatten 1:10 och tillsätt gärna på ett väl cirkulerat ställe. Se till så att cirkulationen är igång minst 20 min efter tillsättning av Bioflock för att nå bästa möjliga fördelning.

Efter tillsättning av Bioflock bildas stora flockar som efter ca 24 t kan filtreras ut i poolens filter och med fördel en poolrobot alt bottensug. Flockar som inte filtreras ut ligger på vattenytan ca 2-3 dagar efter tillsättning av Bioflock. De kan enkelt tas bort med en ytvattenhäv.

Blanda aldrig denna produkt med andra kemikalier! Tillsats av kompletterande medel i poolen för vattenskötsel är oskadligt. Förvaras oåtkomligt för barn. Transporteras och lagras stående, originalförpackad, svalt och ej i direkt solljus.

NO Bioflock klarnar opp vannet. Produktet fjerner små partikler fra vannet som f eks kosmetikrester, fosfater og metaller. Resultatet blir et krystallklart vann. Bioflock er veldig godt egnet for filtreringssystem med patronfilter.

Idel pH-verdi: 7,0-7,4

Dosering: Bioflock tilsettes etter at vannet er desinfisert. I forebyggende syfte: tilsett 50 ml per 1000 l vann hver andre uke. Om vannet begynner å bli uklart (sikt > 50 cm) tilsett en dosering med 100 ml per 1000 l vann. Ved uklart vann (sikt < 50 cm), tilsett 200 ml per 1000 l vann.

Anvendelse: Spe produktet med vann 1:10 og tilsett i bassenget, gjerne på et sted med bra sirkulasjon. Se til at sirkulasjonen er i gang minst 20 min etter tilsetning av Bioflock, dette for å oppnå en best mulig fordeling i filteret eller med hjelp av en bunnsuger (manuel eller elektrisk).

Efter tilsetning av Bioflock dannes store flocker som etter ca 24 t filtreres ut. Flockar som ikke filtreres ut ligger på vannoverflaten ca 2-3 dager etter tilsetning av Bioflock. De kan enkelt taes bort med en overflatehäv.

Bland aldri med andre kjemikalier! Tilsetning av kompletterende produkter i bassenget som en del av vannbehandlingen er ufarlig. Oppbevares utilgjengelig for barn. Transporteres og lagres stående i originalforpakningen, kjølig, men frostfritt og fritt for direkte sollys.