

(S) H315 Irriterer huden. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. P264 Tvätta händerna grundligt efter användning. P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P362+P364 Ta av nedstänka kläder och tvätta dem innan de används igen. P332+P313 Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

(ND) H315 Irriterer huden.. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. P102 Oppbevares utliggjengelig for barn. P280 Bruk vernehansker/verneklær/øyebeskyttelse/ansiktsbeskyttelse. P264 Vask hender grundig etter bruk. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P362+P364 Fjern forurensete klær og vask før gjenbruk. P332+P313 Ved hudirritasjon: Søk legehjelp. P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

UFI: CM84-MFGA-CU0K-5GA8

CF Group Scandinavia

Box 271 04
S-102 52 Stockholm
Tel.: +46 (0)8 55 92 20 55
csa@chemoform.com
www.cfgroup.se

Delphin – a brand of CF Group

DELPHIN®

Pool Water Treatment



Fosfat Remover

Tar bort fosfater i poolvattnet
Fjerner fosfater i vannet

Specialprodukter // Spesialprodukt

(S) Idealt pH-värde: 7,0 - 7,4
Idealtiskt klorvärde: 1,0 - 1,5 ppm (mg/l)
Idealtiskt aktivt syre-värde: 5,0 - 8,0 ppm (mg/l)

Fosfater förs in i vattnet naturligt via miljön, eller via bad och stannar som oönskade föroreningar. Fosfat Remover tar bort fosfater genom att binda upp svårösliga föreningar och gör dem filtrerbara. Detta kompletterar den vanliga flockningen.

Användning: Dosera regelbundet (tex 1 gång per vecka) 50ml per 10m² i bräddavloppet med pumpen igång. Eventuell grumlighet i poolvattnet tyder på fosfatutfallningar - Slå på filtersystemet under en längre tid (minst 24 timmar). När vattnet börjar att klarna, ska det göras en backspolning av filtret.

Vid användning av filterpatron, rengör patronen efteråt. Efter chockbehandling har poolen en ökad fosfathalt, därför bör doseringen upprepas 1 - 2 dagar efter en chocklorening. Viktigt: Vi rekommenderar att du utför en chockbehandling minst en gång i månaden.

(ND) Ideel pH-verdi: 7,0 - 7,4.
Ideel klorverdi: 1,0 - 1,5 ppm (mg/l)
Ideel aktivt oksygen-verdi: 5,0 - 8,0 ppm (mg/l)

Fosfater føres inn i vannet naturlig via miljøet, eller via bad og forbrilr som uønskede forurensninger. Fosfatfjerner fjerner fosfater ved å binde opp uøselige forbindelser og gjøre dem filtrerbare. Dette utfyller den vanlige flokken.

Bruk: Doser regelmessig (f.eks. en gang i uken) 50 ml per 10m² i skimmeren med pumpen i gang. Eventuell turbiditet i bassengvannet indikerer fosfatutfalling - Slå på filtersystemet over lengre tid (minst 24 timer). Når vannet begynner å klarne, så gjøres det en returspyling/rengjøring av filteret.

Ved bruk av filterpatron. Rengjør patronen etterpå. Etter sjokkbehandling har bassenget økt fosfatinhold. Derfor bør doseringen gjentas 1-2 dager etter en sjokklorening. Viktig: Vi anbefaler at du utfører sjokkbehandling minst en gang i måneden.



E0918001DSE-SENO-V22



**VARNING
ADVARSEL**

Artikelnr.: 0918001DSE



7 340152 917461

11